



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 13.5.2016 г.
COM(2016) 248 final

ANNEX 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

**за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от
рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на
работа**

{SWD(2016) 152 final}

{SWD(2016) 153 final}

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от
рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на
работа

ПРИЛОЖЕНИЕ

„Приложение III: Гранични стойности и други пряко свързани разпоредби (член 16)

А. ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

CAS № ⁽¹⁾	ЕО № ⁽²⁾	НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА	ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ⁽³⁾			Обозначение ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
—	—	Прах от твърда дървесина	3 ⁽⁸⁾	—	—	—
—	—	Хромни(VI) съединения, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i) от директивата (като хром)	0,025	—	—	—
—	—	Огнеупорни керамични влакна,	—	—	0,3	—

¹ CAS №: регистрационен номер на Службата за химични индекси.

² ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

³ Измерени или изчислени по отношение на референтен период от осем часа.

⁴ Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.

⁵ mg/m³ = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kPa (760 mm живачен стълб).

⁶ ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m³).

⁷ f/ml = влакна на милилитър.

⁸ Инхалабилна фракция: ако прахът от твърда дървесина са смесени с други видове дървесен прах, граничната стойност се прилага по отношение на всички видове дървесен прах, които се намират в сместа.

CAS № ⁽¹⁾	ЕО № ⁽²⁾	НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА	ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ⁽³⁾			Обозначение ⁽⁴⁾
			mg/m ³ ⁽⁵⁾	ppm ⁽⁶⁾	f/ml ⁽⁷⁾	
		които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i) от директивата				
–	–	Респирабилен прах от кристален силициев диоксид	0,1 ⁽⁹⁾	–	–	–
71-43-2	200-753-7	Бензен	3,25	1	–	кожа
75-01-4	200-831-0	Мономер винилхлорид	2,6	1	–	–
75-21-8	200-849-9	Етиленоксид	1,8	1	–	кожа
75-56-9	200-879-2	1,2-епоксипропан	2,4	1	–	–
79-06-1	201-173-7	Акриламид	0,1	–	–	кожа
79-46-9	201-209-1	2-нитропропан	18	5	–	–
95-53-4	202-429-0	о-толуидин	0,5	0,1	–	–
106-99-0	203-450-8	Бута-1,3-диен	2,2	1	–	–
302-01-2	206-114-9	Хидразин	0,013	0,01	–	кожа
593-60-2	209-800-6	Бромоетилен	4,4	1	–	–

Б. ДРУГИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ РАЗПОРЕДБИ

pm“

⁹ Респирабилна фракция.