



ЕВРОПЕЙСКА  
КОМИСИЯ

Брюксел, 22.5.2017 г.  
COM(2017) 245 final

ANNEXES 1 to 2

## ПРИЛОЖЕНИЕ

[...]

за

## РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

**за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита  
по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени  
продукти**

# ПРИЛОЖЕНИЕ I

| Код по КН                       | ТАРИК    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| *ex 2818 30 00                  | 30       | Алуминиев хидроксид оксид под формата на бьомит или псевдо-бьомит (CAS RN 1318-23-6)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г<br>.                                |
| ex 2825 70 00                   | 20       | Молибденова киселина (CAS RN 7782-91-4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 2842 10 00                  | 40       | Алуминосиликат (CAS RN 1318-02-1) със зеолитна структура на Алумофосфат-18 за производство на катализаторни препарати<br>(1)                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 2905 11 00<br>ex 2905 19 00 | 20<br>35 | Метиллов метансулфонат (CAS RN 66-27-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2905 22 00                   | 20       | 3,7-Диметилхект-6-ен-1-ол (CAS RN 106-22-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2909 30 90                   | 15       | {{(2,2-Диметилбут-3-ин-1-ил)окси}метил}бензен (CAS RN 1092536-54-3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2909 30 90                   | 25       | 1,2-Дифенокситан (CAS RN 104-66-5) под формата на прах или като воден разтвор, съдържащ тегловно най-малко 30 %, но не повече от 60 % 1,2-дифенокситан                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 2909 60 00                  | 40       | 1,4-Ди(2-трет-бутилпероксиизопротил)бензен (CAS RN 2781-00-2) или смес от изомери 1,4-Ди(2-трет-бутилпероксиизопротил)бензен и 1,3-ди(2-трет-бутилпероксиизопротил)бензен (CAS RN 25155-25-3)                                                                                                                                                        | 0 %                        | -                          | 31.12.2017 г<br>.                                |
| ex 2912 19 00                   | 10       | Ундеканал (CAS RN 112-44-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2915 12 00                   | 10       | Воден разтвор, съдържащ тегловно най-малко 60 %, но не повече от 84 % цезиев формат (CAS RN 3495-36-1)                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 2916 14 00                  | 30       | Алил метакрилат (CAS RN 96-05-9) и неговите изомери, с чистота 98 тегловни % или повече, и съдържащ:<br>— най-малко 0,01 %, но не повече от 0,02 % алилов алкохол (CAS RN 107-18-6),<br>— най-малко 0,01 %, но не повече от 0,1 % метакрилова киселина (CAS RN 79-41-4) и<br>— най-малко 0,5 %, но не повече от 1 % 4-метоксифенол (CAS RN 150-76-5) | 0 %                        | -                          | 31.12.2020 г<br>.                                |
| ex 2916 39 90                   | 33       | Метиллов 4'-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат (CAS RN 114772-38-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2916 39 90                   | 73       | (2,4-Дихлорофенил)ацетилхлорид (CAS RN 53056-20-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 2920 29 00<br>ex 2920 90 70 | 50<br>50 | Фосетил-алуминий (CAS RN 39148-24-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г<br>.                                |
| *ex 2920 29 00                  | 60       | Фосетил-натрий (CAS RN 39148-16-8) под формата на воден                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |

| Код по КН                       | ТАРИК    | Описание                                                                                                                                          | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ex 2920 90 70                   | 40       | разтвор с тегловно съдържание на фосетил-натрий най-малко 35 %, но не повече от 45 %, за употреба при производството на пестициди <sup>(1)</sup>  |                            |                            | .                                                |
| ex 2922 19 00                   | 40       | (R)-1-((4-амино-2-бромо-5-флуорофенил)амино)-3-(бензилокси)пропан-2-ол 4-метилбензенсулфонат (CAS RN 1294504-64-5)                                | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2924 29 70                   | 30       | Натриев 4-(4-метил-3-нитробензоиламино)бензенсулфонат (CAS RN 84029-45-8)                                                                         | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2924 29 70                   | 50       | Изопропиламинава сол на N-бензилоксикарбонил-L-трет-левцин (CAS RN 1621085-33-3)                                                                  | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2926 90 70                   | 30       | 3,6-Диоксо-4,5-дихлоро-циклохекса-1,4-диен-1,2-дикарбонитрил (CAS RN 84-58-2)                                                                     | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 2931 90 00                  | 05       | Диетилметоксиборан (CAS RN 7397-46-8), дори под формата на разтвор в тетраhydroфуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН | 0 %                        | -                          | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 2932 14 00<br>ex 2940 00 00 | 10<br>40 | 1,6-Дихлор-1,6-дидеокси-β-D-фруктофуранозил-4-хлор-4-деоокси-α-D-галактопиранозид (CAS RN 56038-13-2)                                             | 0 %                        | -                          | 31.12.2019 г<br>.                                |
| ex 2932 99 00                   | 13       | (3-(4-Етоксibenзил-4-хлорофенил)((3aS,5R,6S,6aS)-2,2-диметил-6-хидрокситетрахидрофурано[2,3-d][1,3]диоксол-5-ил)метанон (CAS RN 1103738-30-2)     | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2932 99 00                   | 18       | 4-(4-Бромо-3-((тетрахидро-2H-пиран-2-илокси)метил)фенокси)бензонитрил (CAS RN 943311-78-2)                                                        | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 19 90                   | 45       | 5-Амино-1-[4-(трифлуорометил)-2,6-дихлорофенил]-1H-пиразол-3-карбонитрил (CAS RN 120068-79-3)                                                     | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 19 90                   | 55       | 5-Метил-1-(нафтаден-2-ил)-1,2-дихидро-3H-пиразол-3-он (CAS RN 1192140-15-0)                                                                       | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 29 90                   | 75       | 2,2'-Азобис[2-(2-имидазолин-2-ил)пропан]дихидрохлорид (CAS RN 27776-21-2)                                                                         | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 39 99                   | 10       | 2-Аминопиридин-4-олхидрохлорид (CAS RN 1187932-09-7)                                                                                              | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 39 99                   | 33       | Метокси-5-(3-хлорофенил)-пиридин-2-карбонитрил (CAS RN 1415226-39-9)                                                                              | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 39 99                   | 41       | 2-Хлоро-6-(3-флуоро-5-изобутоксифенил)никотинова киселина (CAS RN 1897387-01-7)                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 39 99                   | 46       | Флуопиколоид (ISO) (CAS RN 239110-15-7) за употреба при производството на пестициди <sup>(1)</sup>                                                | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 2933 59 95<br>ex 2933 99 80 | 88<br>51 | Дикват дибромид (ISO) (CAS RN 85-00-7) във воден разтвор, за използване при производството на хербициди <sup>(1)</sup>                            | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 2933 99 80                   | 42       | (S)-2,2,4-Триметилпиридинхидрохлорид (CAS RN 1897428-                                                                                             | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |

| Код по КН      | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ex 2933 99 80  | 44    | 40-8)<br>Метиллов (2S,3S,4R)-3-етил-4-хидроксипиридин-2-карбоксилат 4-метилбензенсулфонат (CAS RN 1799733-43-9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 2933 99 80 | 53    | Калиев (S)-5-(трет-бутоксикарбонил)-5-азаспиро[2.4]хептан-6-карбоксилат (CUS 0133723-1)<br>(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г                                     |
| *ex 2933 99 80 | 72    | 1,4,7-Триметил-1,4,7-триазаиклононан (CAS RN 96556-05-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г                                     |
| ex 2934 99 90  | 46    | 4-Метокси-5-(3-морфолин-4-илпропокси)-2-нитробензонитрил (CAS RN 675126-26-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 2934 99 90  | 47    | Тридазурон (ISO) (CAS RN 51707-55-2) за употреба при производството на пестициди<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 2934 99 90  | 49    | Цитидин 5'-(динатриев фосфат) (CAS RN 6757-06-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 2934 99 90  | 53    | 4-Метокси-3-(3-морфолин-4-илпропокси)бензонитрил (CAS RN 675126-28-0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 2935 90 90  | 30    | 6-Аминопиридин-2-сулфонамид (CAS RN 75903-58-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 3204 16 00 | 30    | Препарати на основата на багрило реактивоспособно черно 5 (CAS RN 17095-24-8), с тегловно съдържание най-малко 60 %, но не повече от 75 % от това багрило, и включващи едно или повече от следните:<br>— багрило реактивоспособно жълто 201 (CAS RN 27624-67-5),<br>— динатриева сол на 4-амино-3-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-1-нафталенсулфоновата киселина (CAS RN 250688-43-8) или<br>— натриева сол на 3,5-диамино-4-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-2-[[2-сулфо-4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азобензоената киселина (CAS RN 906532-68-1) | 0 %                        | -                          | 31.12.2019 г                                     |
| ex 3204 17 00  | 22    | Багрило C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 169 най-малко 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 3204 17 00 | 24    | Багрило C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 57:1 най-малко 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г                                     |
| *ex 3215 90 70 | 30    | Масило за касета за еднократна употреба, с тегловно съдържание:<br>— най-малко 1 %, но не повече от 10 % аморфен силициев диоксид или<br>— най-малко 3,8 % багрило C.I. Solvent Black 7 в органични разтворители,<br>за употреба при маркиране на интегрални схеми<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г                                     |
| *ex 3506 91 10 | 50    | Препарат с тегловно съдържание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2020 г                                     |
| ex 3506 91 90  | 50    | — най-малко 15 %, но не повече от 60 % съполимери на стирена и бутадиена или на стирена и изопрена, и<br>— най-малко 10 %, но не повече от 30 % полимери на пинена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                            |                                                  |

| Код по КН      | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ex 3811 21 00  | 11    | или съполимери на пентадиена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
|                |       | разтворени във:<br>— Етилметилкетон (CAS RN 78-93-3)<br>— Хептан (CAS RN 142-82-5) и<br>— Толуен (CAS RN 108-88-3) или солвент-нафта, лека алифатна (CAS RN 64742-89-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                  |
| *ex 3811 21 00 | 19    | Диспергиращ агент и забавител на окисляването, съдържащ:<br>— о-аминополиизобутиленфенол (CAS RN 78330-13-9),<br>— тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла,<br>предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | -                          | 31.12.2019 г                                     |
|                |       | Добавки, съдържащи:<br>— смес на основата на полиизобутиленов сукцинимид и<br>— тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла,<br>с общо алкално число повече от 40, за употреба в производството на смазочни масла <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                            |                                                  |
| ex 3811 29 00  | 75    | Забавител на окисляването, съдържащ главно смес от изомери на 1-(терт-додецилтио)пропан-2-ол (CAS RN 67124-09-8), за употреба в производството на смеси от добавки за смазочни масла <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 % <sup>(1)</sup>         | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 3811 90 00  | 50    | Забавител на корозията, съдържащ:<br>— полиизобутилнилярна киселина и<br>— тегловно над 5 %, но не повече от 20 % минерални масла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
|                |       | за употреба при производството на смеси от добавки за горива <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                            |                                                  |
| *ex 3815 90 90 | 40    | Катализатор:<br>— съдържащ молибденов оксид и други оксиди на метали в матрица на силициев диоксид,<br>— под формата на кухи цилиндрични твърди тела с дължина най-малко 4 mm, но не повече от 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г                                     |
|                |       | за употреба при производството на акрилова киселина <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                            |                                                  |
| ex 3824 99 92  | 25    | Препарат с тегловно съдържание:<br>— най-малко 25 %, но не повече от 50 % диетилов карбонат (CAS RN 105-58-8)<br>— най-малко 25 %, но не повече от 50 % етиленов карбонат (CAS RN 96-49-1)<br>— най-малко 10 %, но не повече от 20 % литиев хексафлуорофосфат (CAS RN 21324-40-3)<br>— най-малко 5 %, но не повече от 10 % етилметилов карбонат (CAS RN 623-53-0)<br>— най-малко 1 %, но не повече от 2 % виниленкарбонат (CAS RN 872-36-6)<br>— най-малко 1 %, но не повече от 2 % 4-флуоро-1,3-диоксолан-2-он (CAS RN 114435-02-8)<br>— не повече от 1 % 1,5,2,4-Диоксидитан 2,2,4,4-тетраоксид (CAS RN 99591-74-9) | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
|                |       | 4-Метокси-3-(3-морфолин-4-ил-пропокси)бензонитрил (CAS RN 675126-28-0) в органичен разтворител                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                            |                                                  |
| ex 3824 99 92  | 30    | Воден разтвор на цезиев формат и калиев формат с тегловно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |

| Код по КН                       | ТАРИК    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
|                                 |          | съдържание:<br>— най-малко 1 %, но не повече от 84 % цезиев формат (CAS RN 3495-36-1)<br>— най-малко 1 %, но не повече от 76 % калиев формат (CAS RN 590-24-1)<br>— дори със съдържание не повече от 9 % добавки                                                                                                                                                                                |                            |                            | .                                                |
| *ex 3824 99 92                  | 40       | Разтвор на 2-хлоро-5-(хлорометил)-пиридин (CAS RN 70258-18-3) в органичен разредител                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | -                          | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 3824 99 92                  | 69       | Препарат с тегловно съдържание:<br>— най-малко 80 %, но не повече от 92 % бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А (CAS RN 5945-33-5)<br>— най-малко 7 %, но не повече от 20 % олигомери на бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А и<br>— не повече от 1 % трифенилфосфат (CAS RN 115-86-6)                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2020 г<br>.                                |
| ex 3824 99 93                   | 45       | Натриев водород-3-аминонафтален-1,5-дисулфонат (CAS RN 4681-22-5) с тегловно съдържание:<br>— не повече от 20 % динатриев сулфат и<br>— не повече от 10 % натриев хлорид                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 3824 99 96                   | 70       | Смес под формата на прах, съдържаща тегловно:<br>— най-малко 28 %, но не повече от 51 % талк (CAS RN 14807-96-6)<br>— най-малко 30,5 %, но не повече от 48 % силициев диоксид (кварц) (CAS RN 14808-60-7)<br>— най-малко 17 %, но не повече от 26 % алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1)                                                                                                          | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 3824 99 96                   | 74       | Смес с нестехиометричен състав:<br>— с кристална структура,<br>— съдържаща електропроводен магнезиево-алуминиев шпинел и примеси на силикатни фази и алуминати, от които най-малко 75 % тегловно са съставени от фракции с размер на частиците от 1 до 3 mm, а най-много 25 % — от фракции с размер на частиците от 0 до 1 mm                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 3824 99 96                   | 80       | Смес, състояща се от:<br>— най-малко 64 %, но не повече от 74 % тегловно аморфен силициев диоксид (CAS RN 7631-86-9)<br>— най-малко 25 %, но не повече от 35 % тегловно бутанон (CAS RN 78-93-3) и<br>— не повече от 1 % тегловно 3-(2,3-епоксипропокси)пропилтриметоксисилан (CAS RN 2530-83-8)                                                                                                | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 3901 10 10<br>ex 3901 90 80 | 20<br>50 | Линеен полиетилен-1-бутен с висок индекс на стопилка и ниска плътност / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) под формата на прах, със:<br>— индекс на стопилка (MFR 190 °C/2,16 kg) най-малко 16 g/10 min, но не повече от 24 g/10 min и<br>— плътност (ASTM D 1505) най-малко 0,922 g/cm <sup>3</sup> , но не повече от 0,926 g/cm <sup>3</sup> и<br>— температура на размекване по Vicat най-малко 94 °C | 0 %                        | m <sup>3</sup>             | 31.12.2019 г<br>.                                |
| ex 3906 90 90                   | 53       | Полиакриламиден прах със среден размер на частиците, по-малък от 2 микрона, и точка на топене, по-висока от 260 °C, с тегловно съдържание:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |

| Код по КН      | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ex 3906 90 90  | 63    | — най-малко 75 %, но не повече от 85 % полиакриламид и<br>— най-малко 15 %, но не повече от 25 % полиетиленгликоол<br><br>Съполимер на (диметоксиметилсилил)пропилов метакрилат, бутилов акрилат, алилов метакрилат, метилов метакрилат и циклосилоксани (CAS RN 143106-82-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 3910 00 00  | 45    | Диметил силоксан, полимер с крайна хидроксилна група, с вискозитет 38—45 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 3910 00 00  | 55    | Препарат с тегловно съдържание:<br>— най-малко 55 %, но не повече от 65 % полидиметилсилоксан с крайна винилна група (CAS RN 68083-19-2),<br>— най-малко 30 %, но не повече от 40 % диметилвинилиран и триметилиран силициев диоксид (CAS RN 68988-89-6) и<br>— най-малко 1 %, но не повече от 5 % силициева киселина, натриева сол, продукти от реакция на препарата с триметилхлоросилан и изопропилов алкохол (CAS RN 68988-56-7)                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 3913 90 00 | 30    | Протеин, химически или ензимно модифициран чрез карбоксилиране и/или добавяне на фталова киселина, дори хидролизиран, със средно тегловно молекулно тегло (Mw) под 350 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г                                     |
| ex 3920 99 59  | 70    | Тетрафлуороетиленов филм, представен на рула, със:<br>— дебелина 50 µm,<br>— точка на топене 260 °C и<br>— относителна плътност 1,75 (ASTM D792)<br>за употреба при производството на полупроводникови прибори <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 3921 13 10 | 10    | Лист от полиуретан на пяна, с дебелина 3 mm (± 15 %) и относителна плътност най-малко 0,09435, но не повече от 0,10092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | m <sup>3</sup>             | 31.12.2018 г                                     |
| ex 3921 19 00  | 50    | Пореста мембрана от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), пластифицирана с неткан текстил от полиестер, произведен по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток<br>— обща дебелина над 0,05 mm, но не повече от 0,20 mm,<br>— входно налягане на водата между 5 и 200 kPa съгласно стандарт ISO 811 и<br>— въздухопропускливост най-малко 0,08 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /s съгласно стандарт ISO 5636-5                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 3923 10 90 | 10    | Уплътнители за фотошаблони или полупроводникови пластини:<br>— състоящи се от антистатични материали или смесени термопластмаси със специален електростатичен разряд и свойства за освобождаване на газове,<br>— с непорозна и устойчива на триене или удар повърхност,<br>— снабдени със специално създадена задържаща система, която защитава фотошаблона или полупроводниковите пластини от повърхностни повреди или леки щети, и<br>— със или без уплътнения,<br>от видовете, употребявани при фотолитографското производство или други видове производства на полупроводници за поместване на фотошаблони или полупроводникови пластини | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |

| Код по КН                                        | ТАРИК          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| *ex 3926 30 00<br>ex 8708 29 10<br>ex 8708 29 90 | 10<br>10<br>10 | Пластмасово покритие с щипки за външно огледало за обратно виждане за моторни превозни средства                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 3926 90 97                                   | 20             | Корпуси, части за корпуси, ролки, колелца за настройка, рамки, капаци и други части от акрилонитрил-бутадиен-стирен от вида, използван при производството на дистанционни управления                                                                                                                                                                                | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |
| ex 3926 90 97<br>ex 8512 90 90                   | 77<br>10       | Силиконов разделителен пръстен, с вътрешен диаметър 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), от вида, използван в системите от датчици в помощ на паркирането                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 4016 99 57                                    | 10             | Въздуховод за подаване на въздух към горивната уредба на двигателя, съставен най-малко от:<br>— един гъвкав маркуч от каучук,<br>— един пластмасов маркуч и<br>— метални щипки,<br>— дори и резонатор,<br>за употреба при производството на стоки от глава 87 <sup>(1)</sup>                                                                                        | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 4016 99 57                                    | 20             | Каучукова броня със силиконово покритие, с дължина не повече от 1200 mm, с най-малко пет пластмасови щипки, за употреба при производството на стоки от глава 87 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 5911 90 99<br>ex 8421 99 90                  | 30<br>92       | Части за апарати за пречистване или филтриране на вода чрез обратна осмоза, съставени основно от пластмасови мембрани, вътрешно подсилени с тъкани или нетъкани текстилни материали, които са намотани около перфорирана тръба, поставена в пластмасов цилиндър, чиято дебелина на стената не превишава 4 mm, дори в цилиндър с дебелина на стената 5 mm или повече | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г<br>.                                |
| *ex 5911 90 99                                   | 40             | Кърпи за полиране от многослоен нетъкан полиестер, импрегнирани с полиуретан                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | -                          | 31.12.2019 г<br>.                                |
| ex 6805 30 00                                    | 10             | Материал за почистване на крайници на сонди, състоящи се от полимерна матрица, която съдържа абразивни частици върху подложка, за употреба при производството на полупроводници <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                      | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 7318 19 00                                    | 30             | Биела (мотовилка) за главния спирачен цилиндър, с резба в двата края, за употреба при производството на стоки от глава 87 <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 7410 11 00<br>ex 8507 90 80<br>ex 8545 90 90 | 10<br>60<br>30 | Рулон от ламинатно фолио от графит и мед със:<br>— ширина най-малко 610 mm, но не повече от 620 mm и<br>— диаметър най-малко 690 mm, но не повече от 710 mm,<br>за употреба при производството на литиевойонни електрически акумулаторни батерии <sup>(1)</sup>                                                                                                     | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |

| Код по КН                                                                                                                                              | ТАРИК                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| *ex 7607 11 90<br>ex 7607 11 90                                                                                                                        | 47<br>57                                           | Алуминиево фолио на рула:<br>— с чистота 99,99 % тегловно,<br>— с дебелина най-малко 0,021 mm, но не повече от 0,2 mm,<br>— с ширина 500 mm,<br>— с повърхностен оксиден слой с дебелина от 3 до 4 nm<br>— и с повече от 95 % кубична текстура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 7607 19 90<br>ex 8507 90 80                                                                                                                        | 10<br>80                                           | Лист под формата на рулон, състоящ се от ламинат от литий и манган, свързани към алуминий, със:<br>— ширина най-малко 595 mm, но не повече от 605 mm<br>и<br>— диаметър най-малко 690 mm, но не повече от 710 mm,<br>за употреба при производството на катоди за литиевоионни акумулаторни батерии<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 7616 99 10<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97                                                                                                       | 30<br>60<br>50                                     | Алуминиева конзолна подставка за двигател със следните размери:<br>— височина над 10 mm, но не повече от 200 mm<br>— ширина над 10 mm, но не повече от 200 mm<br>— дължина над 10 mm, но не повече от 200 mm,<br>оборудвана с най-малко два отвора за закрепване, направена от алуминиеви сплави ENAC-46100 или ENAC-42100 (въз основа на стандарта EN:1706) със следните характеристики:<br>— вътрешна порьозност не повече от 1 mm;<br>— външна порьозност не повече от 2 mm;<br>— твърдост по Rockwell HRB 10 или повече<br>от вида, употребяван при производството на системи за окачване на двигателя в моторни превозни средства | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |
| *ex 8108 90 30                                                                                                                                         | 20                                                 | Пръти, кръгли профили и тел от титаниево-алуминиева сплав, с тегловно съдържание на алуминий най-малко 1 %, но не повече от 2 %, за употреба при производството на изпускателните шумозаглушители и изпускателните тръби от подпозиции 8708 92 и 8714 10 40<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | -                          | 31.12.2017 г<br>.                                |
| *ex 8108 90 50                                                                                                                                         | 10                                                 | Титаниево-алуминиева сплав, съдържаща тегловно най-малко 1 %, но не повече от 2 % алуминий, на листа или на рула, с дебелина най-малко 0,49 mm, но не повече от 3,1 mm, с ширина най-малко 1 000 mm, но не повече от 1 254 mm, предназначена за производството на изделия от подпозиция 8714 10<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г<br>.                                |
| *ex 8108 90 50                                                                                                                                         | 35                                                 | Плочи, листови и ленти от титанова сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 8301 60 00<br>ex 8413 91 00<br>ex 8419 90 85<br>ex 8438 90 00<br>ex 8468 90 00<br>ex 8476 90 90<br>ex 8479 90 70<br>ex 8481 90 00<br>ex 8503 00 99 | 20<br>40<br>30<br>20<br>20<br>20<br>83<br>30<br>70 | Клавиатури от силикон или пластмаса,<br>— със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво,<br>— дори напечатани или с повърхностна обработка,<br>— дори с електрически проводящи елементи,<br>— дори с клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата,<br>— дори със защитно фолио,<br>— еднослойни или многослойни                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |

| Код по КН                                                                                                           | ТАРИК                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ex 8515 90 80<br>ex 8536 90 95<br>ex 8537 10 98<br>ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>95<br>70<br>10<br>20<br>50<br>40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                            |                                                  |
| *ex 8409 91 00<br>ex 8409 99 00                                                                                     | 30<br>50                               | Изпускателен колектор с елемент на спирална газова турбина на турбокомпресор със:<br>— топлоустойчивост, не по-висока от 1 050 °C, и<br>— с диаметър на отвора за колелото на турбината най-малко 30 mm, но не повече от 110 mm                                                                                                                 | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г.                                    |
| ex 8409 99 00                                                                                                       | 40                                     | Пластмасов или алуминиев капак на цилиндров блок със:<br>— датчик за положението на разпределителния вал (CMP),<br>— метални скоби за прикрепване към двигател, както и<br>— две или повече уплътнения,<br>за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства <sup>(1)</sup>                                              | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                    |
| ex 8411 99 00                                                                                                       | 65                                     | Елемент на спирална газова турбина на турбокомпресор:<br>— с топлоустойчивост, не по-висока от 1050 °C, както и<br>— с диаметър на отвора за колелото на турбината най-много 30 mm, но не повече от 110 mm                                                                                                                                      | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                    |
| ex 8413 30 20                                                                                                       | 30                                     | Едноцилиндрова радиалнобутална помпа за високо налягане за бензинови двигатели с директно впръскване, със:<br>— експлоатационно налягане най-много 200 bar, но не повече от 350 bar,<br>— регулиране на дебита и<br>— предпазен изпускателен клапан,<br>за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства <sup>(1)</sup> | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г.                                    |
| ex 8479 90 70                                                                                                       | 87                                     | Горивен маркуч за бутални двигатели с вътрешно горене с датчик за температура на горивото, с най-малко два входящи и три изходящи маркуча, за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства <sup>(1)</sup>                                                                                                              | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                    |
| ex 8481 80 59                                                                                                       | 20                                     | Клапан за регулиране на налягането, за вграждане в компресори на климатични системи за моторни превозни средства <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                    |
| ex 8484 20 00                                                                                                       | 10                                     | Механични уплътнения за валове, за вграждане в роторни компресори, за употреба при производството на климатични системи за моторни превозни средства <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                             | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г.                                    |

| Код по КН      | ТАРИК | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ex 8501 10 99  | 56    | Двигател за постоянен ток:<br>— с честота на въртене не повече от 7000 об./мин. (без товар),<br>— с номинално напрежение 12 V ( $\pm 4$ V),<br>— с максимална мощност 13,78 W (при 3,09 A),<br>— с определен температурен диапазон от $-40^{\circ}\text{C}$ до $160^{\circ}\text{C}$ ,<br>— със зъбен предавателен механизъм,<br>— с механичен съединител,<br>— с 2 електрически връзки,<br>— с максимален въртящ момент 100 Nm                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| ex 8501 10 99  | 58    | Двигател за постоянен ток:<br>— с честота на въртене не повече от 6500 об./мин. (без товар),<br>— с номинално напрежение 12 V ( $\pm 4$ V),<br>— с максимална мощност под 20 W,<br>— с определен температурен диапазон от $-40^{\circ}\text{C}$ до $160^{\circ}\text{C}$ ,<br>— с червячен предавателен механизъм,<br>— с механичен съединител,<br>— с 2 електрически връзки,<br>— с максимален въртящ момент 75 Nm                                                                                               | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 8501 10 99 | 65    | Електрически изпълнителен механизъм на турбокомпресор със:<br>— двигател за постоянен ток,<br>— вграден предавателен механизъм,<br>— сила (на опън) 200 N или повече при най-малко $140^{\circ}\text{C}$ повишена температура на околната среда,<br>— сила (на опън) 250 N или повече във всяко положение на хода му,<br>— ефективен ход най-малко 15 mm, но не повече от 25 mm,<br>— със или без интерфейс за бордова диагностика                                                                                | 0 %                        | -                          | 31.12.2020 г                                     |
| *ex 8504 31 80 | 50    | Трансформатори, използвани при производството на електронни драйверни стъпала, регулатори и светодиодни светлинни източници за отрасъла за осветителна техника<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 8504 40 90 | 25    | Преобразувател за постоянен ток в постоянен ток<br>— без корпус или<br>— с корпус със свързващи изводи, свързващи клеми, винтови съединители, незащитени връзки, съединителни елементи, които позволяват монтиране към печатна платка чрез запояване или друга техника, или други кабелни връзки, изискващи допълнителна преработка                                                                                                                                                                               | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г                                     |
| ex 8504 50 95  | 70    | Соленоидна намотка със:<br>— номинална мощност над 10 W, но не повече от 15 W,<br>— изолационно съпротивление 100 MOhm или повече,<br>— съпротивление за постоянен ток, не по-високо от 34,8 Ohm ( $\pm 10\%$ ) при $20^{\circ}\text{C}$ ,<br>— номинален ток, не по-силен от 1,22 A,<br>— номинално напрежение, не по-високо от 25 V,                                                                                                                                                                            | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 8505 11 00 | 65    | Постоянни магнити, състоящи се от сплав от неодим, желязо и бор, дори с форма на правоъгълник, със заоблени или остри ъгли, с правоъгълно или трапецовидно сечение и със<br>— дължина не повече от 140 mm,<br>— ширина не повече от 90 mm и<br>— дебелина не повече от 55 mm,<br>или във формата на извит правоъгълник (тип плоча) със<br>— дължина не повече от 75 mm,<br>— ширина не повече от 40 mm,<br>— дебелина не повече от 7 mm и<br>— с радиус на кривината, превишаващ 86 mm, но не по-голям от 241 mm, | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г                                     |

| Код по КН                       | ТАРИК    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| *ex 8505 11 00                  | 75       | или с форма на диск с диаметър не повече от 90 mm, дори с отвор в центъра<br><br>Сектори от втулки, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване,<br>— съдържащи най-малко неодим, желязо и бор,<br>— с ширина най-малко 9,1 mm, но не повече от 10,5 mm,<br>— с дължина най-малко 20 mm, но не повече от 30,1 mm,<br>от вида, употребяван в ротори за производството на горивни помпи                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г                                     |
| *ex 8507 90 80                  | 70       | Плака от никелирано медно фолио със:<br>— ширина 70 mm ( $\pm 5$ mm),<br>— дебелина 0,4 mm ( $\pm 0,2$ mm),<br>— дължина, не по-голяма от 55 mm,<br>за употреба при производството на литиевойонни електрически акумулаторни батерии <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г                                     |
| ex 8518 40 80                   | 93       | Мощен нискочестотен усилвател със:<br>— изходна мощност 50 W,<br>— работно напрежение повече от 9 V, но не повече от 16 V,<br>— електрически импеданс не повече от 4 $\Omega$ ,<br>— чувствителност не повече от 80 dB,<br>— в метален корпус,<br>за употреба при производството на моторни превозни средства <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 8522 90 80<br>ex 8529 90 92 | 30<br>57 | Метален държач, метален елемент за фиксиране или вътрешен метален закрепващ елемент, за употреба при производството на телевизори, монитори и устройства за възпроизвеждане на видеозаписи <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г                                     |
| *ex 8529 90 65<br>ex 8529 90 92 | 65<br>53 | Печатна платка за подаване на захранващото напрежение и на управляващите сигнали пряко към веригата за управление върху стъклената плоскост на течнокристален модул тип TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г                                     |
| *ex 8529 90 92                  | 59       | Течнокристални модули със:<br>— размер на екрана по диагонала най-малко 14,5 cm, но не повече от 25,5 cm,<br>— светодиоден подсвет,<br>— печатна платка с EPROM (изтриваема програмируема памет само за четене), микроконтролер, времеви контролер, драйверен модул за шина LIN (Local Interconnect Network) или APIX2 (Automotive Pixel Link) и други активни и пасивни елементи,<br>— 6 до 8-цифров щепсел за захранване и 2 до 4-цифров LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) или интерфейс APIX2,<br>— дори в корпус,<br>за постоянно вграждане или окончателно монтиране в моторни превозни средства от глава 87 <sup>(1)</sup> | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г                                     |
| *ex 8529 90 92                  | 63       | Течнокристален модул<br>— с диагонал на екрана най-малко 14,5 cm, но не повече от 38,5 cm,<br>— дори със сензорен екран,<br>— със светодиоден подсвет,<br>— с печатна платка с EEPROM, микроконтролер, LVDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г                                     |

| Код по КН                       | ТАРИК    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| *ex 8529 90 92                  | 67       | <p>приемник и други активни и пасивни елементи,<br/>— с щепсел за захранване и интерфейси CAN и LVDS,<br/>— със или без електронни компоненти за динамична настройка на цвета,<br/>— в корпус, със или без функции за механично, сензорно или безконтактно управление и със или без активна система за охлаждане,</p> <p>пригоден за монтаж в моторни превозни средства от глава 87<sup>(1)</sup></p> <p>Цветен течнокристален дисплей за монитори от позиция 8528:<br/>— с диагонал на екрана най-малко 14,48 cm, но не повече от 31,24 cm,<br/>— дори със сензорен екран,<br/>— с подсвет, микроконтролер,<br/>— с контролер за локална шина CAN (Controller area network) с един или няколко интерфейса LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) и с едно или няколко гнезда за CAN/захранване или с контролер APIX (Automotive Pixel Link) с интерфейс APIX,<br/>— в корпус, дори и с алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба на корпуса,<br/>— без модул за обработка на сигнали,<br/>— със или без подаване на обратна информация чрез допир или със звук,</p> <p>за употреба при производството на превозни средства от глава 87<sup>(1)</sup></p> | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г .                                   |
| *ex 8536 90 95                  | 20       | Корпус за полупроводников кристал, под формата на пластмасова рамка, съдържащ оловна рамка, снабдена с контактни площадки, за напрежение, непревишаващо 1000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г .                                   |
| *ex 8536 90 95                  | 92       | Щанцована метална рамка с изводи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г .                                   |
| *ex 8536 90 95<br>ex 8544 49 93 | 94<br>10 | Еластомерен съединител, от каучук или силикон, състоящ се от един или повече проводящи елемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г .                                   |
| ex 8537 10 98                   | 65       | <p>Лостов превключвател за модул за управление под волана:</p> <p>— с един или няколко електрически превключвателя с едно или няколко положения (под формата на бутони, задействани чрез натискане, въртящи се превключватели или други),<br/>— оборудван или не с печатни платки и електрически кабели,<br/>— за напрежение най-малко 9 V, но не повече от 16 V,</p> <p>от вида, употребяван при производството на моторни превозни средства от глава 87</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г .                                   |
| ex 8537 10 98                   | 75       | <p>Блок за управление за безключов достъп и пускане на двигателя на моторно превозно средство, с електрическа комутационна система, в пластмасов корпус, за напрежение 12 V, дори със:</p> <p>— антена,<br/>— съединител,<br/>— метален държач,</p> <p>за употреба при производството на стоки от глава 87<sup>(1)</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г .                                   |
| *ex 8537 10 98                  | 92       | Сензорен екран, състоящ се от проводяща решетка, положена между две плочи от пластмаса или стъкло, с електрически проводници и съединители                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2018 г .                                   |

| Код по КН                                        | ТАРИК          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| ex 8538 90 99                                    | 60             | Предно контролно табло под формата на пластмасова кутия, със световоди, с въртящи се превключватели, пневматични превключватели и превключватели от тип бутон или други видове превключватели, без електрически компоненти, от вида, употребяван в арматурните табла на моторни превозни средства от глава 87        | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 8543 70 90                                    | 15             | <u>Слоесто електрохроматично покритие, състоящо се от:</u><br>— два външни слоя полиестер,<br>— междинен слой акрилов полимер и силиций и<br>— две електрически съединителни клеми                                                                                                                                   | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 8543 70 90                                   | 33             | Високофрековотен усилвател, състоящ се от една или повече интегрални схеми и един или повече кондензатори за повърхностен монтаж, със или без интегрирани пасивни елементи (IPD), върху метален фланец в корпус                                                                                                      | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 8544 42 90                                    | 80             | <u>12-жилен свързващ кабел с два съединителя</u><br>— за напрежение 5 V,<br>— с дължина не повече от 300 mm<br>за употреба при производството на стоки от глава 87<br>(1)                                                                                                                                            | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 8708 10 10<br>ex 8708 10 90                   | 10<br>10       | Пластмасово покритие за запълване на пространството между фаровете за мъгла и бронята, със или без хромирана ивица, за употреба при производството на стоки от глава 87<br>(1)                                                                                                                                       | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91<br>ex 8708 30 99 | 20<br>60<br>10 | Задвижвано от двигател устройство за задействане на спирачки:<br>— с номинално напрежение 13,5 V ( $\pm 0,5V$ ) и<br>— механизъм със сачмено-винтова двойка за управление на налягането на спирачната течност в главния цилиндър,<br>за употреба при производството на електрически моторни превозни средства<br>(1) | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |
| *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 40<br>30       | Тяло на дискова спирачка в изпълнение BIR („Ball in Ramp“) или EPB („Electronic Parking Brake“), или само с хидравлична функция, съдържащо функционални и монтажни отвори и водещи прорези, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                             | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |
| *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 50<br>10       | <u>Барабанна ръчна спирачка:</u><br>— действаща в диска на работната спирачка,<br>— с диаметър най-малко 170 mm, но не повече от 195 mm<br>за употреба при производството на моторни превозни средства<br>(1)                                                                                                        | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                  | 60<br>20       | Спирачни накладки от органични вещества без азбест (NAO) със закрепен към подложката на накладката трикционен материал, за употреба при производството на стоки от глава 87<br>(1)                                                                                                                                   | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |

| Код по КН                                                         | ТАРИК                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| *ex 8708 30 10<br>ex 8708 30 91                                   | 70<br>40             | Спирачен апарат от сферографитен чугун за дискови спирачки, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 8708 40 20<br>ex 8708 40 50                                   | 20<br>10             | Автоматична хидродинамична предавателна кутия<br>— с хидравличен преобразувател на въртящия момент,<br>— без разпределителна кутия и карданен вал,<br>— дори и с преден диференциал,<br>за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 55                                   | 10<br>10             | Страничен вал на автомобилна ос, снабден с карданен шарнир с еднакви ъглови скорости, от всяка страна, от вида, употребяван при производството на стоки от код по КН 8703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99                                   | 20<br>10             | Предавателен вал в подсилена с въглеродни влакна пластмаса, представляващ единен детайл без никакви свързки по средата<br>— с дължина най-малко 1 m, но не повече от 2 m,<br>— с тегло най-малко 6 кг, но не повече от 9 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 8708 50 20<br>ex 8708 50 99<br>ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97 | 30<br>20<br>20<br>70 | Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери 273 mm (ширина) x 131 mm (височина) x 187 mm (дължина), състояща се най-малко от следното:<br>— два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки,<br>— входящ вал с външен диаметър 24 mm (+/- 1 mm), завършващ с шлиц с 22 зъба, и<br>— коаксиална изходяща втулка в вътрешен диаметър 22 mm (+/- 1 mm), завършваща с шлиц с 22 зъба,<br>за употреба при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение<br>(1) | 0 %                        | -                          | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 35                                   | 10<br>10             | Горен тампон за окачване, състоящ се от:<br>— метално легло с три монтажни болта, и<br>— гумен тампон<br>от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91                                   | 20<br>10             | Заден носач с предпазен пластмасов етикет, оборудван с две метални легла със запресовани гумени заглушаващи тампони, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 8708 80 20<br>ex 8708 80 91                                   | 30<br>20             | Заден носач, оборудван със сферичен шарнир и метално легло със запресован гумен шумоизолиращ тампон, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| ex 8708 80 99                                                     | 10                   | Стабилизатор за предна ос, оборудван със сферични шарнири в двата края, за употреба при производството на стоки от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |

| Код по КН                                        | ТАРИК          | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ставка на автономното мито | Допълнителна мерна единица | Предвижда на дата за задължително преразглеждане |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| *ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 35                  | 20<br>10       | глава 87<br>(1)<br>Алуминиев охладител, използващ състен въздух, рифелован, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |
| *ex 8708 91 20<br>ex 8708 91 99                  | 30<br>30       | Входящ или изходящ въздушен резервоар от алуминиева сплав, произведен съгласно стандарт EN AC 42100, със:<br>— равнинност на изолационната площ не повече от 0,1 mm,<br>— допустимо количество частици 0,3 mg на резервоар,<br>— разстояние между порите 2 mm или повече,<br>— размер на порите не повече от 0,4 mm, и<br>— не повече от 3 пори, по-широки от 0,2mm<br>от вида, употребяван в топлообменници за охладителни системи за автомобили                                                             | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| *ex 8708 94 20<br>ex 8708 94 35                  | 10<br>20       | Кормилен механизъм със зъбна рейка в алуминиева кутия с хомокинетични шарнири от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |
| *ex 8708 95 10<br>ex 8708 95 99                  | 40<br>10       | Въздушна възглавница за пътуващия отпред пътник, състояща се от:<br>— метален кожух с най-малко шест монтажни скоби,<br>— вградена предпазна възглавница,<br>— патрон, пълен с газ под налягане<br>от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87                                                                                                                                                                                                                                               | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2020 г<br>.                                |
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97                   | 30<br>15       | Държач за преден радиатор, със или без каучукови тампони, за употреба при производството на стоки от глава 87<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| ex 8708 99 10<br>ex 8708 99 97                   | 40<br>25       | Поддържаща конзола от желязо или стомана, с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за прикрепване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба при производството на стоки от глава 87<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2021 г<br>.                                |
| *ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30<br>ex 8714 91 30 | 25<br>35<br>72 | Предни вилки, с изключение на нетелескопичните предни вилки, направени изцяло от стомана, за употреба при производството на велосипеди<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 %                        | -                          | 31.12.2018 г<br>.                                |
| *ex 9013 80 90                                   | 20             | Електронно полупроводниково микроогледало в корпус, подходящ за напълно автоматизиран монтаж на печатни платки, представляващо комбинация най-малко от:<br>— една или повече специфични за приложението монолитни интегрални схеми (ASIC),<br>— едно или повече електромеханични микроогледала (MEMS), изработени по полупроводникова технология, с механични елементи, подредени в триизмерни структури върху полупроводниковия материал<br>от вида, употребяван за вграждане в продукти от глави 84–90 и 95 | 0 %                        | p/st                       | 31.12.2019 г<br>.                                |

- 
- <sup>(1)</sup> Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
- <sup>(2)</sup> На всеки запис (продукт) от Европейския митнически опис на химическите вещества (ECICS) е присвоен код CUS (номер за целите на митническия съюз и статистиката). ECICS (Европейски митнически опис на химическите вещества) е информационен инструмент, управляван от Европейската комисия, генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“. За повече информация по този въпрос можете да използвате следната електронна препратка: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/ecics/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm)
- \* Суспендиране, свързано с продукт от приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, чийто код по КН или ТАРИК или описание се променят с настоящия регламент.
-

*ПРИЛОЖЕНИЕ II*

| Код по КН     | ТАРИК |
|---------------|-------|
| ex 2818 30 00 | 30    |
| ex 2842 10 00 | 40    |
| ex 2905 11 00 | 20    |
| ex 2909 60 00 | 20    |
| ex 2916 14 00 | 30    |
| ex 2920 90 70 | 40    |
| ex 2920 90 70 | 50    |
| ex 2931 90 00 | 05    |
| ex 2933 59 95 | 88    |
| ex 2933 99 80 | 53    |
| ex 2933 99 80 | 72    |
| ex 2940 00 00 | 40    |
| ex 3204 16 00 | 20    |
| ex 3204 17 00 | 67    |
| ex 3215 90 70 | 30    |
| ex 3506 91 10 | 50    |
| ex 3506 91 90 | 50    |
| ex 3811 21 00 | 57    |
| ex 3815 90 90 | 40    |
| ex 3824 99 92 | 21    |
| ex 3824 99 92 | 24    |
| ex 3824 99 92 | 69    |
| ex 3901 10 10 | 20    |
| ex 3901 90 80 | 50    |
| ex 3913 90 00 | 92    |
| ex 3921 13 10 | 10    |
| ex 3923 10 00 | 10    |
| ex 3926 30 00 | 10    |

| Код по КН     | ТАРИК |
|---------------|-------|
| ex 3926 90 97 | 20    |
| ex 5911 90 90 | 30    |
| ex 5911 90 90 | 40    |
| ex 7410 11 00 | 10    |
| ex 7607 11 90 | 40    |
| ex 7607 19 90 | 10    |
| ex 7616 99 10 | 30    |
| ex 8108 90 30 | 20    |
| ex 8108 90 50 | 10    |
| ex 8108 90 50 | 25    |
| ex 8301 60 00 | 20    |
| ex 8409 91 00 | 65    |
| ex 8409 99 00 | 30    |
| ex 8411 99 00 | 70    |
| ex 8413 91 00 | 40    |
| ex 8419 90 85 | 30    |
| ex 8421 99 00 | 92    |
| ex 8438 90 00 | 20    |
| ex 8468 90 00 | 20    |
| ex 8476 90 10 | 20    |
| ex 8476 90 90 | 20    |
| ex 8479 90 70 | 83    |
| ex 8481 90 00 | 30    |
| ex 8501 10 99 | 55    |
| ex 8503 00 99 | 70    |
| ex 8504 31 80 | 50    |
| ex 8504 40 90 | 20    |
| ex 8505 11 00 | 33    |
| ex 8505 11 00 | 45    |

| Код по КН     | ТАРИК |
|---------------|-------|
| ex 8507 90 80 | 60    |
| ex 8507 90 80 | 70    |
| ex 8507 90 80 | 80    |
| ex 8515 90 80 | 30    |
| ex 8522 90 80 | 30    |
| ex 8529 90 65 | 65    |
| ex 8529 90 92 | 35    |
| ex 8529 90 92 | 36    |
| ex 8529 90 92 | 50    |
| ex 8536 90 40 | 20    |
| ex 8536 90 40 | 92    |
| ex 8536 90 40 | 94    |
| ex 8536 90 40 | 95    |
| ex 8536 90 95 | 20    |
| ex 8536 90 95 | 92    |
| ex 8536 90 95 | 94    |
| ex 8536 90 95 | 95    |
| ex 8537 10 98 | 70    |
| ex 8537 10 98 | 92    |
| ex 8543 70 90 | 33    |
| ex 8543 90 00 | 15    |
| ex 8544 49 93 | 10    |
| ex 8545 90 90 | 30    |
| ex 8708 29 90 | 10    |
| ex 8708 30 10 | 20    |
| ex 8708 30 10 | 30    |
| ex 8708 30 91 | 10    |
| ex 8708 30 91 | 20    |
| ex 8708 30 91 | 30    |

| Код по КН     | ТАРИК |
|---------------|-------|
| ex 8708 30 91 | 40    |
| ex 8708 30 91 | 50    |
| ex 8708 40 20 | 20    |
| ex 8708 40 50 | 10    |
| ex 8708 50 55 | 10    |
| ex 8708 50 99 | 10    |
| ex 8708 50 99 | 20    |
| ex 8708 80 35 | 10    |
| ex 8708 80 91 | 10    |
| ex 8708 80 91 | 20    |
| ex 8708 91 35 | 10    |
| ex 8708 91 99 | 20    |
| ex 8708 91 99 | 30    |
| ex 8708 94 35 | 20    |
| ex 8708 95 99 | 10    |
| ex 8708 99 10 | 20    |
| ex 8708 99 97 | 40    |
| ex 8708 99 97 | 50    |
| ex 8708 99 97 | 70    |
| ex 8714 91 30 | 24    |
| ex 8714 91 30 | 34    |
| ex 8714 91 30 | 71    |
| ex 9013 80 90 | 10    |