



Брюксел, 4.12.2017 г.  
COM(2017) 733 final

ANNEXES 1 to 2

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

**към**

**Предложение за Регламент на Съвета**

**за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти**

## ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните редове се добавят в таблицата от приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 по реда на кодовете по КН, посочени във втората колона на таблицата:

Пореден номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Период за квотата	Размер на квотата	Мито за квотата в (%)
09.2872	ex 2833 29 80	40	Цезиев сулфат (CAS RN 10294-54-9) в твърда форма или като воден разтвор, съдържащ тегловно повече от 48 %, но не повече от 52 % цезиев сулфат	1.1-31.12	160 тона	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Парацетамол (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-31.12	20 000 тона	0 %
09.2878	ex 2933 29 90	85	Ензалутамид INN (CAS RN 915087-33-1)	1.1-31.12	1 000 kg	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ибрутиниб (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1-31.12	5 тона	0 %
09.2886	ex 2934 99 90	51	Канаглифлозин (INN) (CAS RN 928672-86-0)	1.1-31.12	10 тона	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Добавки, състоящи се от продукти на реакция на дифениламин и разклонени нонени, със: — съдържание на д28 тегловни %, но не повече от 35 тегловни % 4-мононилдифениламин и — съдържание над 50 тегловни %, но не повече от 65 тегловни % 4,4'-динонилдифениламин, — съдържание на не повече от 5 тегловни % общо 2,4-динонилдифениламини2,4'-динонилдифениламин, използвани за производство на смазочни масла (2)	1.1-31.12	900 тона	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Смес от третични алкилдиметиламини с тегловно съдържание: — 60 % или повече, но не превишаващо 80 % додецилдиметиламин (CAS RN 112-18-5), и — 20 % или повече, но не превишаващо 30 % диметил(тетрадецил)амин (CAS RN 112-75-4)	1.1-31.12	16 000 тона	0 %
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Армиращи стъклени влакна (ровинг) тип S: — състоящи се от непрекъснати стъклени нишки от 9 µm (±0,5 µm), — с линейна плътност най-малко 200 tex, но не повече от 680 tex, — несъдържащи калциев оксид, — с якост на скъсване над 3 550 Мра по метода ASTM D2343-09 за употреба в производството на въздухоплавателни средства (2)	1.1-31.12	1 000 тона	0 %
09.2906	ex 7609 00 00	20	Принадлежности за тръбопроводи от алуминий за прикрепване към радиатори на мотоциклети (2)	1.1-31.12	3 000 000 броя	0 %
09.2909	ex 8481 80 85	40	Изпускателен клапан, предназначен за употреба при производството на системи за отвеждане на отработилите газове на мотоциклети	1.1-31.12	1 000 000 броя	0 %

Пореден номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Период за квотата	Размер на квотата	Мито за квотата в (%)
09.2910	ex 8708 99 97	75	(2) Поддържаща конзола от алуминиева сплав с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за непряко свързване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба при производството на стоки от глава 87	1.1-31.12	200 000 броя	0 %
09.2932	ex 9027 10 90	20	(2) Ламбда датчици за перманентно вграждане в системи за отвеждане на отработилите газове на мотоциклети	1.1-31.12	1 000 000 броя	0 %

(2) Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба , предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

В таблицата от приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 редовете за тарифните квоти с поредни номера 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 и 09.2868 се заменят със следното:

Пореден номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Период за квотата	Размер на квотата	Мито за квотата в (%)
09.2828	2712 20 90		Парафинов восък, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло	1.1-31.12	120 000 тона	0 %
09.2929	2903 22 00		Трихлоретилен (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	15 000 тона	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-Тетракис(хидроксиметил)-3,3'-оксидипропан-1-ол (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	500 тона	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Фуралдехид (фурфуралдехид)	1.1-31.12	10 000 тона	0 %
09.2844	ex 3824 99 92	71	Смеси, съдържащи тегловно: — най-малко 60 %, но не повече от 90 % 2-хлоропропен (CAS RN 557-98-2), — най-малко 8 %, но не повече от 14 % (Z)-1-хлоропропен (CAS RN 16136-84-8), — най-малко 5 %, но не повече от 23 % 2-хлоропропан (CAS RN 75-29-6), — не повече от 6 % 3-хлоропропен (CAS RN 107-05-1), както и — не повече от 1 % етилхлорид (CAS RN 75-00-3)	1.1-31.12	6 000 тона	0 %
09.2671	ex 3905 99 90	81	Поливинилбутирал (CAS RN 63148-65-2): — съдържащ 17,5 тегловни % или повече, но не повече от 20 % хидроксилни групи, и — с медиана на размера на частицата (D50) по-голяма от 0,6 mm	1.1-31.12	12 500 тона	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат) с тегловно съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната $\lambda = 400$ nm (определена по метод ISO 13468-2)	1.1-31.12	2 000 тона	0 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-4,4'-бифенилен)	1.1-31.12	3 500 тона	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Отпадъци от синтетични влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали) от найлон или други полиамиди (PA6 и PA66)	1.1-31.12	10 000 тона	0 %
09.2870	ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Тъкани от влакна от е-стъкло: — с тегло от 20 g/m <sup>2</sup> или повече, но не повече от 214 g/m <sup>2</sup> ,	1.1-31.12.2018	6 000 000 m	0 %

Пореден номер	Код по КН	ТАРИК	Описание	Период за квотата	Размер на квотата	Мито за квотата в (%)
09.2662	ex 7410 21 00	55	<p>— импрегнирани със силиан, — на роли, — с тегловно съдържание на влага от 0,13 % или по-малко, и — с най-много 3 кухи влакна на 100 000 влакна, за изключителна употреба при производството на предварително импрегнирани стъклени тъкани (препрег) и ламинати с плакирана мед (2)</p> <p>Плочи: — състоящи се от поне един слой тъкан от стъкловлакна, импрегнирана с епоксидна смола, — покрити от едната или двете страни с медно фолио с дебелина не по-голяма от 0,15 mm, — с относителна диелектрична проникваемост (DK) по-малка от 5,4 при честота 1 MHz, при измерване в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2, — с тангенс от ъгъла на загубите 0,035 при честота 1 MHz, при измерване в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2, — сравнителен показател за устойчивост на повърхностен диелектричен пробив (CTI) 600 или повече</p>	1.1-31.12	80 000 m <sup>2</sup>	0 %
09.2850	ex 8414 90 00	70	<p>Колело на компресор от алуминиева сплав със: — диаметър 20 mm или повече, но не повече от 130 mm, както и — тегло 5 g или повече, но не повече от 800 g за употреба в производството на двигатели с вътрешно горене (2)</p>	1.1-31.12	5 900 000 броя	0 %
09.2868	ex 8714 10 90	60	<p>Бутала за системи за окачване, с диаметър не повече от 55 mm, от синтерована стомана</p>	1.1-31.12	2 000 000 броя	0 %

(2) Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).