

Спецификация на стелажите с разпределение по помещения

№ по ред	Размери на стелажите (см.)			брой	тип стелаж	место на монтаж	материали за изработка и технически характеристики на стелажите
	височина	ширина	дълбочина				
1	2	3	4	5	6	7	8
На ниво -1,75							
1	235	300	35	6	1	2, архив-4 бр. 3, архив-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
2	235	180	35	6	2	2, архив-4 бр. 3, архив-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
3	235	150	35	3	3	7, хранилище-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
4	235	100	35	4	4	2, архив-2 бр. 3, архив-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
5	235	250	35	3	5	7, хранилище-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
6	235	100	30	12	6	3, хранилище-6 бр. 11, коридор-4 бр. 6, кабинет-1 бр. 8, кабинет-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
7	235	100	30	1	6,1	читалище-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 350 мм.
8	235	300	30	33	7	3, хранилище-18 бр. 1, читалище-7 бр. 6, кабинет-2 бр. 8, кабинет-1 бр. 5, кабинет-2 бр. 11, коридор-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
9	235	300	30	4	7,1	1, читалище-4 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 350 мм.
10	235	180	30	6	8	3, хранилище-4 бр. 6, кабинет 1 бр. 11, коридор-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
11	235	200	30	3	9	8, кабинет-1 бр. 1, читалище-1 бр. 6, кабинет - 1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
12	235	200	30	3	9,1	1, читалище-3 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 350 мм.
13	235	150	30	4	10	1, читалище-2 бр. 6, кабинет - 1 бр. 8, кабинет - 1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
На ниво -5,70							
14	300	320	30	5	11	С39, хранилище-2 бр. С38, хранилище-1 бр. С37с, хранилище-2 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
15	300	250	30	30	12	С39, хранилище-6 бр. С38, хранилище-6 бр. С37с, хранилище-4 бр. С37, хранилище-14 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
16	300	200	30	17	13	С37, хранилище-8 бр. С37а, хранилище-4 бр. С38, хранилище-1 бр. С37в, хранилище-4 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.
17	300	150	30	6	14	С37, хранилище-3 бр. С37а, хранилище-1 бр. С37в, хранилище-1 бр. С37с, хранилище-1 бр.	МДФ - фурнир-дъб с лаково покритие; дебелина на страници - мин. 35 мм.; дебелина на таван, дъно и рафтове - мин. 25 мм.; дебелина на гръб - мин. 8 мм.; светло разстояние между рафтовете - 300 мм.

* 2. След възлагане на поръчката, при вземане на размери от място на помещението, на база тук посочените размери, изпълнителят следва да преглежда размера по ширина, така че да се осигури максималното използване на пространството в помещението, при осигуряване на достъп на служителите за обслужването им (мин. 70-80 см. светло разстояние между два съседни стелаж). Съобразно преценяваните размери по ширина са възможни несъществени отклонения от първоначално посочените (в посока намаляване или увеличаване до ± 5 см.), което не следва да се отразява на цената за изпълнение на поръчката и за което плащания освен цената за изпълнение, оформяна от участника избори за изпълнителя.