

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(функционални и технически изисквания към предлаганите от изпълнителя артикули на мебели)

1. Работен офис стол с ергономична облегалка и подлакътници (висококачествена антистатична дамаска) – 100 броя:

- конструкция: метал, полипропилен, тапицерия;
- висока облегалка;
- плавно регулиране на височината и наклона на облегалката и седалката;
- постоянен контакт между облегалката и гърба на седящия;
- газов амортизатор за плавно регулиране височината на седалката;
- подлакътници: полипропиленови с ергономичен дизайн;
- основа на стола от полипропилен : звезда с колелца;
- седалка и облегалка: основа от полипропилен, тапицирани;
- тапицерия: висококачествена антистатична дамаска - клас C;
- цвят: по избор от мострен каталог;
- товароносимост – мин. 100 кг;

2. Посетителски стол без подлакътници на метални крака (висококачествена антистатична дамаска) – 100 броя:

- конструкция: стабилна метална рамка и метални крака с прахово покритие, с черен цвят;
- протектори на краката за защита на подовите настилки;
- с възможност за стифиране до 15 броя.;
- седалка и облегалка: основа от многослойна дървесина, тапицирани;
- тапицерия: висококачествена антистатична дамаска - клас C,
- цвят по избор от мострен каталог;
- товароносимост – мин. 100 кг;

3. Ергономичен конферентен стол с подлакътници, на метална хромирана основа (естествена кожа) – 25 броя:

- конструкция: стабилна основа на тръбна рамка от хромиран метал и тапицерия;
- седалка и облегалка: тапицирани с висококачествена естествена кожа, с цвят по избор от мострен каталог;
- подлакътници: тръбни от хромиран метал, с ергономичен дизайн и кожа;
- основа на стола: тръбна конструкция от хромиран метал;
- протектори на основата за защита на подовите настилки;
- товароносимост – мин. 130 кг;

4. Директорски офис стол с ергономична облегалка и подлакътници (естествена кожа) – 10 броя:

- конструкция: рамка от хромиран метал, тапицерия;
- висока облегалка;
- плавно регулиране височината и наклона на облегалката и седалката;
- постоянен контакт между облегалката и гърба на седящия;
- мултиблокиращ механизъм за застопоряване в различни позиции;
- настройване според тежестта на седящия;
- люлеещ механизъм с възможност за застопоряване;
- газов механизъм за плавно регулиране височината на седалката

- основа на стола: хромирана звезда с колелца;
- тапицирани седалка и облегалка: висококачествена естествена кожа, с цвят по избор от мострен каталог;
- подлакътници: хромиран метал с ергономичен дизайн и кожа;
- товароносимост – мин. 120 кг;

5. Диван – двойка (195-215/95/70-85см) с 2 бр.фотьойли (90-100/95/70-85см) – комплект (висококачествена антистатична дамаска) – 2 броя:

- корпус: от дървен масив и метал, тапициран с висококачествена антистатична дамаска, цвят по избор от мострен каталог;
- седалка : тапицирана, с пружинен пакет и високо еластичен дунапрен;
- облегалка: тапицирана с високо еластичен дунапрен, с възможност за регулиране на наклона на горната (подглавна) част;
- подлакътна възглавница: тапицирана с високо еластичен дунапрен, с възможност за регулиране на наклона ;
- тапицерия седалка, облегалка и подлакътна възглавница: висококачествена антистатична дамаска, цвят по избор от мострен каталог;
- с протектори на основата за защита на подовите настилки;

6. Ниска маса на метални крака, с размери - 70/70/60 см – 2 броя:

- плот: квадрат с четири заоблени ъгъла, MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- крака: четири броя, цилиндрични, от прахово боядисан в сребрист цвят метал, с възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

7. Работно място за двама библиотекари (виж Схема 1 и Схема 2):

7.1 Работно бюро двуместно (200/70/74см) – 1 брой, (виж Схема 2):

- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир, с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- *страниците, с ширина 65см, да са монтирани наравно със задната дълга страна на плота, с ширина 70см;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- лицев панел: с дебелина мин. 18мм;
- възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

7.2 Помощно бюро (90/70/74см) – 1 брой, (виж Схема 2):

- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир, с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- *плота (90/70см) да е със закръглен преден десен ъгъл на късата страна;
- *страниците, с ширина 65см, да са монтирани наравно със задната дълга страна на плота, с ширина 70см;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- лицев панел: с дебелина мин. 18мм;
- възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

7.3 Свързващо ъглово бюро - 1/4 кръг с R = 70см (70/70/74см) – 1 брой:

*** (свързващо между № 7.1 и № 7.2), (виж Схема 1)**

- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир, с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- *страниците, с ширина 65см, да са монтирани наравно със задната част (дъга с R=70см) на плота, с ширина 70см;

- кант: с дебелина мин. 2мм;
- лицев панел: с дебелина мин. 18мм;
- възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

7.4 Надстройка за работно бюро двуместно (200/30/40см) – 1 брой, (виж Схема 2) :

- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- *страниците, с ширина 20см, да са симетрично монтирани към плота, с ширина 30см;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- лицев панел: с дебелина мин. 18мм;

7.5 Надстройка за помощно бюро (90/30/40см) – 1 брой, (виж Схема 2):

- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- *страниците, с ширина 20см, да са симетрично монтирани към плота, с ширина 30см;
- *плота (90/30см) да е със закръглени ръбове на дясната къса страна;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- лицев панел: с дебелина мин. 18мм;

7.6 Надстройка за свързващо ъглово бюро - 1/4 сектор, с R1=70см и R2=40см (~63/~110/30/40см) – 1 брой:

*** (свързваща между № 7.4 и № 7.5), (виж Схема 1)**

- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- *страниците, с ширина 20см, да са симетрично монтирани към плота, с ширина 30см ;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- лицев панел: с дебелина мин.18мм;

7.7 Декоративен челен панел за работно бюро двуместно с надстройка (200/111,5см) – 1 брой, (виж Схема 2):

- от MDF фурнирован с естествен фурнир, с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин.18мм ;

7.8 Декоративен челен панел за помощно бюро с надстройка (90/111,5см) – 1 брой, (виж Схема 2):

- от MDF фурнирован с естествен фурнир, с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 18мм;

7.9 Декоративен челен панел за ъглово свързващо бюро с надстройка (~110/111,5см) – 1 брой, (виж Схема 2):

- от MDF фурнирован с естествен фурнир, с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 18мм;

7.10 Контейнер на колелца, с 4 чекмеджета със заключване (40/50/65 см) – 3 броя, (виж Схема 1):

- състои се от 4 броя чекмеджета с централно заключване, разположени в четири реда по височина, на метални ролкови водачи;
- корпус: от MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 18мм;
- плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- кант: с дебелина мин. 2мм;

8. Читателско работно бюро (120/60/74см) – общо 10 броя, от които 3 броя - със закръглен преден десен ъгъл на плота, 3 броя - със закръглен преден ляв ъгъл на плота и 4 броя - с четири закръглени ъгъла на плота, (виж Схема 1):

- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- лицев панел: с дебелина мин. 18мм;
- възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

9. Свързващо ъглово бюро, с хоризонтален рафт - 1/4 кръг с R=60см (60/60/74см) – 2 броя, (виж Схема 1):

- корпус: състои се от два реда междурафтови пространства по височина;
- страници и плот: от MDF фурнирован с естествен фурнир с цвят по избор от мострен каталог, с дебелина мин. 25мм;
- с един хоризонтален рафт, с дебелина мин. 25мм;
- кант: с дебелина мин. 2мм;
- възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;